※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

天井切込み寸法ø150

製造者型番	点灯方式	定格入力電圧	定格光束	定格消費電力	定格入力容量	ビームの開き	平均演色性評価数	相関色温度
LEDD-16901M-LD9 LECF/10N-W11GH5070	LN	AC100V AC200V AC242V	1080lm	9.8W 9.8W 9.8W	10.5VA 12.0VA 13.8VA	85度	Ra70	5,000K
LEDD-16901M-LD9 LECF10N-W11GH5070P	LZ	AC100V AC200V AC242V	1080lm	10.0W 10.1W 10.1W	10.8VA 12.4VA 14.3VA	85度	Ra70	5,000K

7. 電球、蛍光灯、放電灯と互換性を有する口金をもたない構造
6. 光源部：GH76p－5口金（電気用品安全法適合）
5. 遮光角：15°
4. LED制御装置内蔵形
3. LEDモジュール寿命：40,000時間
2. 器具質量：0.8kg
注）1. 接続端子付（定格20A・送り接続可能・アース端子付）

⚠ 安全に関するご注意

- 住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックウール等）には取り付けないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。
- 送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- この器具は断熱施工不可のため、右図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

×　SB形
×　SG形
住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法
○　M形

	離隔距離
A	10cm
B	20cm
C	5cm

- 電気配線は断熱材、防音材の上側にくるように配線してください。
- 器具本体に電源線を接触させないでください。

部番	部品名	材質	材厚	備考
10				
9				
8				
7				
6				
5	カバー	P		透明
4	LED制御装置			
3	LEDモジュール			昼白色
2	枠	P		白色
1	本体	ADC		白色

周波数(Hz)	50, 60
電圧(V)	100~242
力率	L
点灯方式	LN, LZ
尺度	1：4
図番	13L301A

機種	LRS1RP-950LM	製造者型番	LEDD-16901M-LD9

東芝ライテック株式会社　大里

（一社）日本照明工業会様式

単位mm （A3）　整理No.（L301）